プロキシの設定

- <1>ゆずりはネットに接続した教員用パソコンの場合
 - ©グループウェアを使うパソコンでブラウザから設定してください。
 (IE の例を紹介します。)
 - ①「ツール」→「インターネットオプション」→「接続」→「LAN の設定」→「詳細設定」
 と進んで、「例外」のところに次の文字列を追加してください。

uranb. hyogo-c. ed. jp; uranc. hyogo-c. ed. jp

プロキシの設定			
ーサーバー			
	種類	使用するプロキシのアドレス	ポート
	HTTP(H):	proxy.hyogo-c.ed.jp	: 8080
	Secure(S):	proxy.hyogo-c.ed.jp	: 8080
	FTP(F):	proxy.hyogo-c.ed.jp	: 8080
	Socks(C):]:
	マ すべてのプロトコルに同じプロキシ サーバーを使用する(U)		
-例外	例外 次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない(N): uranb.hyogo-c.ed.jp;uranc.hyogo-c.ed.jp		
セミコロン (;) を使用してエントリを分けてください。			
OK キャンセル			

②「①」の設定変更を行っても、グループウェアにアクセスできない場合は、
 「Shift」キーを押しながら、「F5」キーを押して、キャッシュをクリアしてください。

<2>県庁 WAN に接続したパソコンの場合

◎設定変更の必要はありません。